

Productspecificatie 3C72

Specificaties: draaistoel, Body-Float, membraan, hoofdst.

Maten in mm	rugleuning:	h:	590-645	
		zitting:	h:	
			b:	480
	totaal:	d:	440	
		h:	1485	
		b:	490	
Verpakking	gewicht:	kg	22	
		volume:	m ³ 0,6	
	b (m.a.):		650/730	
		d:	710	



Standaarduitvoering

Doel/voordeel:

rugleuning	Middelhoog, membraan zwart. In hoogte verstelbaar, het membraan zorgt "automatisch" voor de juiste ondersteuning. Met hoofdsteun, voor extra ondersteuning, met name in de achterste zitpositie.	Optimale ondersteuning en drukverdeling, ademend. Goede ondersteuning in het lendenbereik (4e en 5e wervel) is noodzakelijk. Aanpassen aan grote en kleine gebruikers is mogelijk.
techniek	Body-float synchroontechniek met gewichtsregeling. Body-float combineert een vloeiende achterwaartse beweging van de rugleuning met een zwevende zitting die naar achteren beweegt én naar onderen wegzakt. Maximale openingshoek tussen zitting en rugleuning 125°.	De gebruiker blijft met de voeten ontspannen steunen op de grond waardoor achillespees en bovenbeenspieren aanzienlijk ontlast worden.
zithoogteverstelling	Traploos van 415 tot 535 mm. Veiligheidsgasveer, zelfdragend.	De juiste zithoogte van een stoel is een voorwaarde voor ergonomisch goed en ontspannen zitten en werken.
ziddieptegeving	Mechanische ziddieptegeving, ook in de onderste zitpositie.	Zachte opvang bij het "gaan zitten", waardoor de wervelkolom wordt ontzien.
gewichtsregeling	Gewichtsregeling traploos verstelbaar tussen 45 - 140 kg.	Body-float ondersteunt optimaal elke beweging, met een natuurlijke afwisseling tussen verschillende houdingen en met gelijkblijvende bewegingsdruk.
wielen	Harde dubbele wielen, zwart, gewichtsafhankelijk geremd, voor zachte ondergrond.	De stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, vermindert ongevalrisico.
voetkruis	Fraai kunststof voetkruis, uit één stuk, zwart.	Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur. Individuele vormgeving.
grondstoffen	Alle gebruikte materialen zijn zuiver en recyclebaar.	Milieuvriendelijk.
normen	NEN-EN1335 voor bureaudraaistoelen. GS-keurmerk voor geteste veiligheid. LGA Schadstoffgeprüft (beperkte uitstoot van schadelijke stoffen). LGA Ergonomie geprüft (zeer goede ergonomische eigenschappen). Bifma.	De geldende normen en richtlijnen worden door Interstuhl strikt nageleefd, veel verstelmogelijkheden gaan verder dan de gestelde eisen. Interstuhl zoekt steeds naar innovatieve manieren om nog beter aan alle eisen te kunnen voldoen.

Productspecificatie 3C72

Specificaties: draaistoel, Body-Float, membraan, hoofdst.

Maten in mm	rugleuning:	h:	590-645	
		zitting:	h:	
			b:	480
	totaal:	d:	440	
		h:	1485	
		b:	490	
Verpakking	gewicht:	kg	22	
		volume:	m ³ 0,6	
		b (m.a.):	650/730	
		d:	710	



certificering

DIN ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement/2015,
 DIN ISO 14001 - Milieumanagement/2015,
 EMAS conform EG-verordening 1221/2009
 Health and Safety Management System DIN EN
 ISO 45001:2018, EcoVadis Gold, Commitment
 to sustainability. Quality Office, Blue angel,
 Bifma e3 level Platin.

Interstuhl is de eerste in de kantoorstoelen branche met het unieke certificaat Premium Product, maakt uw keuze veilig, makkelijk en zeker. Kwalitatief hoogwaardige producten.

garantie

10 jaar volgens onze garantiebepalingen.
 Volledige terugname- en recyclegarantie.

Zekerheid bij het maken van uw keuze. Kostenloze vervanging van onderdelen in de garantieperiode. Gratis servicebeurten in het 3e, 5e en 8e "levensjaar" van de stoel (bij garantie-verlenging naar 10 jaar).

Voor alle Interstuhl producten is op aanvraag een handleiding voor demontage beschikbaar.

Productspecificatie 3C72

Specificaties: draaistoel, Body-Float, membraan, hoofdst.

Maten in mm	rugleuning:	h:	590-645	
		zitting:	h:	
			b:	480
	totaal:	d:	440	
		h:	1485	
		b:	490	
Verpakking	gewicht:	kg	22	
		volume:	m ³	0,6
			b (m.a.):	650/730
			d:	710



Optioneel

Doel/voordeel:

wielen	Zachte dubbele wielen, gewichtsafhankelijk geremd, voor harde ondergrond.	De stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, vermindert ongevalsrisico.
voetkruis	Aluminium voetkruis, naar keuze zwart, zilverkleurig of gepolijst.	Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur.
ASTIV zitdiepteverstelling	Gepatenteerde zitdiepteverstelling van 50 mm naar voren d.m.v. het daadwerkelijk verlengen van de zitting.	Het ondersteuningsvlak van de bovenbenen bij langere personen wordt hiermee vergroot, zonder dat "verzitten" noodzakelijk is. Ook blijft de ondersteuning d.m.v. de rugleuning optimaal.
zitneigverstelling	Verstelbaar tot -4°.	Voorkomt bij een naar voren gerichte werkhouding, vooral bij beeldschermwerk, het naar achteren kantelen van het bekken. De vergrote hoek tussen bovenbenen en bovenlichaam ontlast het lichaam extra.
verstelbare lendensteun	In hoogte en dikte verstelbare lendensteun. Stijlvolle vormgeving en eenvoudige verstelling door het draaien van de lendensteun naar wens meer of minder steun.	Handmatige verstelling voor optimale ondersteuning.
armleggers (4D)	Multifunctionele T-armleggers, in hoogte, breedte en diepte verstelbaar én zwenkbaar, met zachte opdek.	Breedteverstelling; zorgt voor de juiste positie t.o.v. het bovenlichaam en optimale ondersteuning.
armleggers (2D)	Verstelbare T-armleggers, in hoogte en breedte verstelbaar, met zachte opdek.	Hoogteverstelling; instelbaar op de individueel juiste hoogte. Ontlasting van de hals- en nekspieren.
ringarmleggers		
Bekleding	Diverse stof- en lederkwaliteiten mogelijk.	Bij het creëren van de stoel zijn diverse stof- en lederkwaliteiten mogelijk in vele kleuren, ook eigen stof aanleveren is mogelijk.

Voor alle Interstuhl producten is op aanvraag een handleiding voor demontage beschikbaar.